



PHOENIX 3300

Мобильная сортировочная установка барабанного типа

Мобильная сортировочная установка барабанного типа Phoenix 3300 разработана, чтобы обеспечить непревзойдённую производительность и гибкость применения. Усиленная конструкция с дополнительными опциями – прочным откидным ситом или двухдековой вибрационной решёткой – делают Phoenix 3300 самой многофункциональной сортировочной установкой барабанного типа из существующих на рынке. Установка успешно выполняет как самые сложные задачи по сортировке строительных отходов, так и применяется для производства компоста в большом объёме.



ПРИМЕНЕНИЕ

ПЕРЕРАБОТКА

- Древесная щепа
- Верхний слой почвы
- Компост
- Органические отходы
- Строительный мусор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Машина оснащена поворотным конвейером (для выгрузки мелкой фракции) с высотой разгрузки 5,89 м и углом поворота до 180° для увеличения конуса выгрузки в отвал.
- Регулировка угла поворота конвейера мелкой фракции может осуществляться дистанционно с пульта управления, когда машина работает. Такая функция повышает эффективность работы техники.
- Мощная четырёхколёсная система привода с фрикционными зажимами используется для вращения сортировочного барабана, позволяя оператору использовать машину в двух направлениях.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- В зависимости от исходного материала и выполняемой задачи на барабан устанавливается плетёное сито из проволоки или усиленные перфорированные пластины.
- Установка высоко эффективна при сортировке древесной щепы, переработке верхнего слоя почвы, компоста, органических отходов, а также отходов сноса зданий, сыпучих материалов и садового мусора.




ПРОСТАТА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

- Мощная гидравлическая система и умная система управления подачей материала гарантируют бесперебойную работу установки в оптимальном режиме.
- Удобное расположение гидравлических узлов упрощают доступ для сервисного обслуживания.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



1 БУНКЕР

Ёмкость: 7,8 м³

2 КОНВЕЙЕР ПИТАТЕЛЯ

Трёхслойная гладкая лента шириной 1500 мм
Регулируемая скорость для управления подачей материала

3 БАРАБАН

Мощная система привода на четыре колеса с фрикционными захватами
Длина: 9,31 м
Диаметр: 2,32 м
Регулируемый угол наклона 4,5-6 град.
Дверцы для доступа к сервисному обслуживанию

4 РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ

Трёхслойная г гладкая натяжная лента шириной 1200 мм
Высота разгрузки: 5,89 м

5 КОНВЕЙЕР ДЛЯ КРУПНОГО МАТЕРИАЛА

Трёхслойная шевронная лента шириной 1200 мм
Высота разгрузки: 4,16 м

6 КОЛЁСНАЯ ТЕЛЕЖКА

3 оси
подключение пятого колеса
пневматические тормоза

7 БЛОК ПИТАНИЯ

Tier 3: CAT C7.1 151 кВт (202 л.с.)
Tier 4F: CAT C4.4 129 кВт (173 л.с.)
Ёмкость топливного бака: 610 л

8 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

Трёхслойная гладкая натяжная лента шириной 1200 мм
Полностью закрытый и герметичный
Управление переменной скоростью



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общая масса	37 500 кг — зависит от опций
Транспортная длина	21,1 м
Транспортная высота	4,1 м
Транспортная ширина	3,0 м
Рабочая длина	32,3 м
Рабочая ширина	15,8 м
Высота загрузки	5,9 м

*зависит от угла поворота конвейера

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

АО «КВИНТМАДИ»

8 800 333-56-63 | info@kwintmadi.ru | www.kwintmadi.ru

141441, Московская обл., Солнечногорский р-он, Елино, территория Промышленная зона, вл.1., стр.1



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КВИНТМАДИ

Информация в этом документе представлена исключительно с целью ознакомления. Производитель оставляет за собой право менять её без предварительного уведомления. Powerscreen не несёт ответственности за возможные ошибки или опечатки или последствия использования информации, размещённые в этом документе. Из-за непрерывного совершенствования продукции, мы оставляем за собой право менять информацию в этом документе без предварительного уведомления. Данные о производительности этой установки приведены только для ознакомления на основе информации от дилера и не являются прямым или косвенным гарантийным обязательством. Данные могут меняться в зависимости от настроек, дробильной камеры, размеров материала грохота, размеров питателя и подаваемого материала. Фотографии размещены только для иллюстрации, некоторые из них могут содержать дополнительные опции. Информацию об опциях вы можете получить у своего дилера.

Все машины имеют сертификат CE.

Powerscreen является зарегистрированной торговой маркой Terex GB Ltd в Соединённых Штатах Америки и многих других странах. Все права защищены. Дата публикации: апрель 2019.