

ОБЕЗВОЖИВАЮЩИЕ ГРОХОТЫ

Серия DW

Обезвоживающие грохоты Terex® специально предназначенные для обезвоживания материала для последующей отгрузки в отвал. Грохоты с прочной конструкцией применяются для решения целого ряда задач. Хотя в основном они применяются для обезвоживания удержанных мелких фракций, они также имеют широкий диапазон других применений.

Грохот состоит из секции дек с поднятой под 45° задней частью, оснащенных щелевыми отверстиями, расположенными перпендикулярно направлению потока. Основная дена поднимается вверх под углом 5°, вибрация создается двумя вибродвигателями, вращающимися со скоростью 980 об/мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обезвоживающий грохот, приемный короб и желоба, объединенные на общей раме
- Исключительная эффективность обезвоживания
- Модульные деки грохотов
- Боковые защитные вкладыши
- Разгрузочный желоб с резиновой футеровкой
- Удаляет воду после операции обезвоживания до 10-15% остаточной влажности
- Значительно сокращает сброс материала товарного качества в земляной отстойник, тем самым уменьшая объем обслуживания отстойника и экономя деньги
- Усиленная прочная конструкция, идеально подходящая для тяжелых условий эксплуатации
- Низкие эксплуатационные расходы
- Все зоны износа имеют резиновую футеровку (опция)
- Быстрота сборки и установки
- Разбирается и помещается в одном 20' (6 м) контейнере

ОПЦИИ

- Оцинкованная конструкция
- Стальная опорная конструкция
- Приемный короб
- Шламмовый насос подситового продукта

DW 064

РАЗМЕР СИТА	1.8 м x 1.2 м
ВИБРАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ	2.3 кВт (2 шт.) 960 об./мин
РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ СИТА	0.5 мм
ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА	2.9 м
ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА	1.8 м
ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА	3.3 м
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	40 т/ч грубого песка 30 т/ч мелкого песка

DW 084

РАЗМЕР СИТА	2.4 м x 1.2 м
ВИБРАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ	3 кВт (2 шт.) 960 об./мин
РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ СИТА	0.5 мм
ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА	2.5 м
ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА	2.1 м
ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА	2.5 м
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	60 т/ч грубого песка 40 т/ч мелкого песка

DW 125

РАЗМЕР СИТА	3.7 м x 1.5 м
ВИБРАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ	4 кВт (2 шт.) 960 об./мин
РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ СИТА	0.5 мм
ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА	4.3 м
ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА	3 м
ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА	3.5 м
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	110 т/ч грубого песка 80 т/ч мелкого песка

DW 146

РАЗМЕР СИТА	4.3 м x 1.8 м
ВИБРАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ	6 кВт (2 шт.) 960 об./мин
РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ СИТА	0.5 мм
ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА	5.4 м
ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА	2.7 м
ГАБАРИТНАЯ ВЫСОТА	4.4 м
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	200 т/ч грубого песка 140 т/ч мелкого песка

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ В ДАННОЙ СЕРИИ:

- DW 062
- DW 084 2 деки
- DW 125 2 деки

