

POWERTRAK 750

Линейка обдирочных грохотов была недавно дополнена многоцелевой установкой Powertrak 750. Надежно построенный грохот Powertrak 750 оснащен всем необходимым для интенсивных обдирочных работ с такими материалами, как взорванные и вскрышные породы, а также строительный лом и отходы. Активное грохочение также обеспечивает высокую производительность при обработке мелких фракций такого материала, как дробленый негрохоченный камень и верхний слой почвы. Благодаря вибрирующей подающей решетке шириной 4,4 м (14' 6"), машина Powertrak 750 легко может быть использована с экскаватором, одноковшовым погрузчиком или грейфером. Это, в сочетании с компактным, стильным дизайном и легкостью передвижения, делает грохот Powertrak 750 идеальным выбором для подрядчиков и операторов карьерной и перерабатывающей промышленности.

Особенности и преимущества

- Малое время разворачивания
- Компактные размеры позволяют легко перевозить машину
- Максимальная мобильность благодаря рассчитанным на тяжелый режим работы гусеничным трекам с низким давлением на грунт
- Высокопроизводительная гидравлическая система – чугунные насосы и моторы с гидравлическим охладителем
- Эффективный дизайн с низким расходом топлива
- Удобная эксплуатация и техническое обслуживание
- Лучший среди машин этого класса потенциал отвала
- Легкодоступный кожух двигателя

Опции

- Пульт дистанционного радиуправления
- Отверстия вибрирующей решетки 100 мм (4")
- Применение
 - Песок и гравий
 - Взорванная порода
 - Речной камень
 - Строительные отходы
 - Вскрышные породы
 - Отходы литейного производства
 - Верхний слой почвы
 - Переработанные руды
 - Переработанные минералы



POWERTRAK 750

Масса (расчетная)	19,000кг (41,890lbs)
Транспортная ширина	2,82м (9'3")
Транспортная длина	9,43м (31')
Транспортная высота	3,2м (10'6")
Рабочая ширина	2,65м (8'8")
Рабочая длина	10,5м (34'7")
Рабочая высота	4,27м (14'4")

*Потенциал производительности зависит от области применения.
Доступные двигатели сертифицированы АООС США и Нормами дизельных выбросов ЕС для выдворенной техники. Проконсультируйтесь с вашим дилером о возможных вариантах сертификации (т.е. Tier 3 / Stage IIIA, Tier 4 / Stage IIB, Tier 4i / Stage IV).

Потенциал
производительности
До 600 т/час*

Разгрузочный конвейер
Двухскоростная лента с
системой двойного привода
Ширина: 1200 мм (48") Высота
разгрузки: 3,4м (11'2")

Бункер и
вибрирующая решетка
Разделенный на уровни
колосниковый питатель
Емкость: 5 м³
Вибирующая решетка 4,5 м x 2,75 м
Три натянутых за концы сетки
на нижней деке



Силовая установка
Tier 3/Stage 3A:
Deutz D914 L04 53 кВт (74 л.с.)
Tier 4i/Stage 3B:
CAT C3.4 56 кВт (75 л.с.)

Гусеницы
Ширина: 400мм (15.7")

