

# 1300 MAXTRAK

Высокопроизводительная Powerscreen® 1150 Maxtrak - это конусная дробилка для операторов среднего размера, предназначенная для областей применения с прямой подачей без предварительного грохочения чистой породы. В ее основе лежит конусная дробилка Automax®, которая обеспечивает отличное качество дробления и формы продукта для производства высококачественного заполнителя и материала нижнего слоя покрытия. Возможности гидравлического сброса спроектированы таким образом, чтобы безопасно выпустить любой недробящийся материал, поступающий в камеру.

**Особенности и преимущества**

- Знаменитая технология дробления Automax
- Принимает всю подаваемую чистую породу
- Великолепная форма продукта
- Высокая кратность дробления
- Управление уровнем загрузки дробильной камеры для обеспечения работы под «завалом»
- Гидравлическая регулировка настроек дробилки
- Защита конуса от перегрузки
- Рассчитанные на тяжелый режим работы шасси и гусеничная рама
- Металлодетектор
- Система пылеподавления
- Экономичная работа благодаря топливосберегающей системе прямого привода

**Опции**

- Секция щеки – средний размер, Autosand®
- Расширительные пластины загрузочной воронки
- Ленточные весы конвейера для продукта
- Электрический заправочный насос
- Гидравлический водяной насос
- Заправочный насос для мочевины
- Пульт дистанционного радиуправления

**Применение**

- Песок и гравий
- Взорванная порода
- Речной камень
- Строительные отходы
- Отходы литейного производства
- Переработанные руды
- Переработанные минералы

**Потенциал производительности**  
До 350 т/час (386 т/час в США)\*

**Конвейер для продукта**  
Ширина: 1000мм (39")  
Высота разгрузки: 3,4м (11'2")  
Пылеподавление

**Дробилка**  
Automax® со всеми роликовыми подшипниками  
Размер (диаметр головной части): 1300мм (51")  
Стандарт брони: Средней крупности  
Мин ширина разгрузочной щели: 24мм (1")\*  
Макс ширина разгрузочной щели: 44мм(1.75")\*  
Макс. объем подачи: 220мм (8,5")

**Питающий конвейер**  
Ширина: 1300мм (51")  
Металлодетектор над и под поясом

**Бункер**  
Износостойкий питающий бункер с решетками  
Длина: 3,5 м (11'4")  
Ширина: 2,8м (9'2")  
Емкость: 7м³ (9.1yds³)



**Силовая установка**  
Tier 3/Stage 3A: CAT C13 ACERT 328кВт (440л.с.)  
Tier 4i/Stage 3B: Scania DC13 77A 331кВт (450л.с.)  
Tier 4F/Stage IV: Scania DC13 84A  
Емкость топливного бака: 1000 Л (264 US gal)

**Гусеницы**  
Ширина: 500мм (19.7")

**1300 MAXTRAK**

Масса (расчетная)	47 965кг (105,745lbs)
Транспортная ширина	3м (9'10")
Транспортная длина	15,35м (50'4")
Транспортная высота	3,85м (12'8")
Рабочая ширина	3,85м (12'8")
Рабочая длина	15,5м (50'10")
Рабочая высота	4,7м (15'5")



\*Зависит от вида работ  
Доступные двигатели сертифицированы AQOS США и Нормами дизельных выбросов ЕС для внедорожной техники. Проконсультируйтесь с вашим дилером о возможных вариантах сертификации (т.е. Tier 3/Stage 3A, Tier 4i/Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).

