

## Серия FM Compact

**FM 20 C / FM 60 C / FM 120 C / FM 120 2G / FM 200 C**

Серия Terex® FM Compact — это ряд стационарных установок добычи песка, отличающихся низким энергопотреблением и невысокой стоимостью.

В машинах серии используется центробежная сила циклона для удаления из песка глины, шлама и ила и получения продукта требуемой спецификации. Установка включает в себя сборный бак, центробежные шламовые насосы, гидроциклоны, обезвоживающий грохот на одном шасси.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Шламовый насос с резиновой футеровкой
- Гидроциклон, футерованный резиной
- Саморегулирующийся бак циклона
- Высокочастотный обезвоживающий грохот с модульными полиуретановыми ковриками
- Максимальная добыча материала размером более 75 мкм (200 ячей)
- Удаляет частицы ила, шлама и глины размером менее 75 мкм (200 ячей)
- После обезвоживания материал имеет до 10-15% влажности
- Обеспечивает значительное уменьшение сброса материала в отстойник, за счет чего снижаются затраты на обслуживание отстойника и экономятся средства
- Надежная конструкция идеально подходит для работы в тяжелых условиях эксплуатации
- Низкие затраты на обслуживание
- Все изнашиваемые поверхности имеют резиновую футеровку
- Мостки и лестницы для прохода
- Быстрота сборки
- В разобранном виде в одном контейнере (кроме модели FM 200 C)

### ОПЦИИ

- Водонагреватель
- Электрическая панель управления
- Распылители над обезвоживающим грохотом
- Гальваническое покрытие
- Лоток для одной фракции (модель FM 120 2G)



### FM 20 C

РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,80 М
РАБОЧАЯ ШИРИНА (С МОСТКАМИ)	2,20 М
РАБОЧАЯ ВЫСОТА	5,60 М
ОБЩИЙ ВЕС (ПРИБЛИЗ.)	4500 КГ

### FM 60 C

РАБОЧАЯ ДЛИНА	5,55 М
РАБОЧАЯ ШИРИНА (С МОСТКАМИ)	2,70 М
РАБОЧАЯ ВЫСОТА	5,80 М
ВЫСОТА ПОДАЧИ	1,77 М
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА	1,30 М
СБРОС СТОЧНЫХ ВОД	2,40 М
ВЫСОТА СБРОСА ПЕРЕЛИВА	1,50 М
ОБЩИЙ ВЕС (ПУСТОЙ)	5500 КГ
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ)	12500 КГ

### FM 120 C

РАБОЧАЯ ДЛИНА	6,50 М
РАБОЧАЯ ШИРИНА (С МОСТКАМИ)	3,50 М
РАБОЧАЯ ВЫСОТА	6,20 М
ВЫСОТА ПОДАЧИ	1,90 М
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА	1,70 М
СБРОС СТОЧНЫХ ВОД	971 ММ
ОБЩИЙ ВЕС (ПУСТОЙ)	8000 КГ
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ)	14800 КГ

### FM 120 2G

РАБОЧАЯ ДЛИНА	7,58 М
РАБОЧАЯ ШИРИНА (С МОСТКАМИ)	4,45 М
РАБОЧАЯ ВЫСОТА	6,70 М
ВЫСОТА ПОДАЧИ	1,95 М
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА	1,91 М
СБРОС СТОЧНЫХ ВОД	4,11 М
ВЫСОТА СБРОСА ПЕРЕЛИВА	1,68 М
ОБЩИЙ ВЕС (ПУСТОЙ)	15000 КГ
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ)	28300 КГ

### FM 200 C

РАБОЧАЯ ДЛИНА	7,6 М
РАБОЧАЯ ШИРИНА (С МОСТКАМИ)	6,2 М
РАБОЧАЯ ВЫСОТА	7,0 М
ВЫСОТА ПОДАЧИ	2,1 М
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА	1,3 М
ОБЩИЙ ВЕС (ПУСТОЙ)	14000 КГ